



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2735dw

A4 MONOCHROME
MULTIFUNCTIONAL

ALLROUNDER MET COMPACTE AFMETINGEN.



De M2735dw zal u aangenaam verrassen met zijn grote hoeveelheid aansluitmogelijkheden en functies, zoals Wi-Fi Direct en de mogelijkheid om af te drukken op 1.200 dpi. Natuurlijk kunt u kopiëren, scannen in kleur en faxen. De M2735dw wordt bediend via een 4,3 inch touchscreen, die groot gebruiksgemak biedt, zelfs voor minder ervaren gebruikers.

En natuurlijk, zoals u gewend bent van een KYOCERA machine, is deze uiterst betrouwbaar en ondersteunt hij u bij lastige taken.

- > Tot 35 pagina's per minuut in A4
- > 4.3 inch (10.9 cm) touchscreen voor gemakkelijke bediening
- > Wi-Fi en Wi-Fi Direct ondersteuning AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Standaard printen, kopiëren, kleurenscaan- en faxfunctionaliteit
- > Tijd tot eerste kopie 6.9 seconden
- > Compact design en stille werking



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Dankzij het cartridge-vrije systeem is toner het enige verbruiksmateriaal tijdens de eerste 100.000 afdrucken. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit.

ECOSYS M2735dw ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS Laser
Bedieningspaneel: 10,9 cm (4,3 inch) kleurentouchscreen
Afdruksnelheid: tot 35 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 300 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi
Afdrukvolume: maximaal 20.000 pagina's per maand
Opwarmtijd: 20 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 6,8 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 6,9 seconden of minder
CPU: 800 MHz
Geheugen: standaard 512 MB, maximaal 1.536 MB
Standaard interface:
 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, slot voor optionele SD/SDHC-kaart
Afmeting (B x D x H): basissysteem: 417 x 412 x 437 mm
Gewicht: basissysteem: circa 19 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Kopieren/printen: 661 W
 Stand-by: 21 W
 Slaapstand: 1 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopieren/printen: 51/51 dB(A) LpA
 Stille modus: 47 dB(A) LpA
 Stand-by: 29 dB(A) LpA
 Slaapstand: onmeetbaar laag
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machines zijn gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 vel universele papiercassette; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit met opties: 850 vel

Duplexfunctie: standaard dubbelzijdig afdrucken ondersteunt: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Duplex documenttoevoer: 50 vel, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 x 148 tot 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: maximaal 150 vel bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE IIe
Emulaties: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes / barcodes: 93 contourlettertypes PCL6/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmapfont, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatisch genereren van checksums alsmede het supporten van twee-dimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere beschikbare optionele barcodes)

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4(Platen)/Legal(DP)
Continu kopiëren: 1–999***
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: handmatig: 9 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart
Functies: meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, kopiëren van ID-kaart, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen, regeling kopieerdichtheid

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
Scansnelheid: 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, simplex), 23 ipm (300 dpi, A4, kleur, simplex), 32 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, kleur, duplex)
Scanresolutie: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Maximaal scanformaat: A4(Platen), Legal(DP)
Herkenning origineel: tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst/fijne lijnen, tekst (voor OCR)
Bestandstypes: TIFF, PDF, PDF/A-1, hoge compressie PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS
Compressie methode: MMR/JPEG
Functies: geïntegreerd adresboek, LDAP, verstuilde data overdracht, blanco vel overslaan

F FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: minder dan 3 seconden
Scansnelheid: 2 seconden/vel of minder
Adresboek: 200 contacten
Scandichtheid:
 Normaal: 200 x 100 dpi, fijn: 200 x 200 dpi, superfijn: 200 x 400 dpi, ultrafijn: 400 x 400 dpi
Maximaal formaat origineel: A4, Legal
Compressie methode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752
Tonerkit TK-1150: toner voor 3.000 pagina's A4
 Starttoner: voor 1.000 pagina's A4

OPTIES

PF-1100 papiercassette (maximaal 2 stuks): 250 vel; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Geheugen uitbreiding: MD3-1 GB
UG-33: ondersteuning ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar
CB-1100: onderkast hout

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 100.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYOLIFE De on-site garantiEVERLENGING tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(o) 20 58 77 200 – Fax +31 (o) 20 58 77 290
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS M2735dw editie 11/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

*** als het optionele geheugen is geïnstalleerd